

PERFORMANCES HYDRAULIQUES PNEURIDE

ENROULEUR : MICRO DIAMETRE : \varnothing 44 LONGUEUR : 120 M							REEL MACHINE : MICRO DIAMETER : \varnothing 44 LENGTH : 120 M					
ENROULEUR REEL MACHINE		ARROSEUR P 65*										
		CANON KOMET 163 GUN KOMET 163										
pression	débit	p. canon	buse	portée	esp.	surface	DOSE EN mm			/ DOSE IN mm		
pressure	flow	p. gun	nozzle	distance	spacing	area	<i>VITESSE EN m/h</i>			<i>WINDING SPEED IN m/h</i>		
bar	m3/h	bar	mm	m	m	has	10	15	20	25	30	40
4.7	4	4	7,14*	19.4	30	0.4	13	9	7	5		
5.3	4.3	4.5	7,14*	20.5	30	0.4	14	10	7	6		
4.2	6	3	8	22	30	0.4	20	13	10	8		
5.5	6.9	4	8	24	36	0.5	19	13	10	8	6	
6.7	7.8	5	8	25.5	36	0.5	22	14	11	9	7	5
4.9	8.3	3	10	24	36	0.5	23	15	12	9	8	6
6.4	9.6	4	10	26.5	42	0.6	23	15	11	9	8	6
7.8	10.7	5	10	28.5	42	0.6	25	17	13	10	8	6
6.0	11.1	3	12	26	36	0.5	31	21	15	12	10	8
7.7	12.8	4	12	28.5	42	0.6	30	20	15	12	10	8
7.5	14.4	3	14	27.5	42	0.6	34	23	17	14	11	9
TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR							12.0	8.0	6.0	4.8	4.0	3.0