

PERFORMANCES HYDRAULIQUES TURBINE SIMPLE

ENROULEUR : MICRO 50 DIAMETRE : \varnothing 50 LONGUEUR : 110 M								REEL MACHINE : MICRO 50 DIAMETER : \varnothing 50 LENGTH : 110 M						
		ARROSEUR P65*												
Turbine	ENROULEUR REEL MACHINE		CANON KOMET 163 GUN KOMET 163											
Buse	pression	débit	p. canon	buse	portée	esp.	surface	DOSE EN mm			DOSE IN mm			
Nozze	pressure	flow	p. gun	nozzle	distance	spacing	area	VITESSE EN m/h			WINDING SPEED IN m/h			
mm	bar	m3/h	bar	mm	m	m	has	10	15	20	25	30	40	
10	4.9 /5.3	4	4	7,14*	19.4	30	0.4	13	9	7	5			
10	5.4 /5.8	4.3	4.5	7,14*	20.5	30	0.4	14	10	7	6			
12	4.0 /4.5	6.0	3	8	22	30	0.4	20	13	10	8			
12	5.2 /5.6	6.9	4	8	24	36	0.5	19	13	10	8	6		
12	6.3 /6.8	7.8	5	8	25.5	36	0.5	22	14	11	9	7	5	
12	4.4 /4.8	8.3	3	10	24	36	0.5	23	15	12	9	8	6	
12	5.6 /6.1	9.6	4	10	26.5	42	0.6	23	15	11	9	8	6	
12	6.8 /7.3	10.7	5	10	28.5	42	0.6	25	17	13	10	8	6	
12	4.9 /5.3	11.1	3	12	26	36	0.5	31	21	15	12	10	8	
12	6.2 /6.7	12.8	4	12	28.5	42	0.6	30	20	15	12	10	8	
12	7.6 /8.0	14.3	5	12	30.5	48	0.6	30	20	15	12	10	7	
12	5.6 /6.0	14.3	3	14	27.5	42	0.6	34	23	17	14	11	9	
TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR								11.0	7.3	5.5	4.4	3.7	2.8	