

PERFORMANCES HYDRAULIQUES TIC-TTS

ENROULEUR : OPTIMA · 1000 DIAMETRE : ø 63 LONGUEUR : 300 M								REEL MACHINE : OPTIMA · 1000 DIAMETER : ø 63 LENGTH : 300 M					
Turbine	ENROULEUR REEL MACHINE		CANON TWIN 101 GUN TWIN 101										
Buse	pression	débit	p. canon	buse	portée	esp.	surface	DOSE EN mm			DOSE IN mm		
Nozzle	pressure	flow	p. gun	nozzle	distance	spacing	area	VITESSE EN m/h			WINDING SPEED IN m/h		
mm	bar	m3/h	bar	mm	m	m	has	10	20	30	40	50	60
12	4.5 /5.6	6.6	3	10	23	36	1.1	18	9				
12	5.1 /6.2	7.7	3.5	10	25	36	1.2	21	11	7			
12	6.2 /7.3	11.1	4	12	31.1	48	1.6	23	12	8	6		
12	7.4 /8.5	12.4	5	12	33.8	54	1.8	23	11	8	6		
14	7.0 /8.1	15.1	4	14	33.8	54	1.8	28	14	9	7	6	
14	8.2 /9.2	19.7	4	16	36.3	54	1.8	36	18	12	9	7	6
14	9.8 /10.9	22	5	16	39.5	60	2.0	37	18	12	9	7	6
16	9.7 /10.8	24.9	4	18	38.7	60	2.0	42	21	14	10	8	7
TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR								30.0	15.0	10.0	7.5	6.0	5.0

75
75
80

26/3/10