

PERFORMANCES HYDRAULIQUES PNEURIDE

ENROULEUR : SUPER MINI DIAMETRE : \varnothing 70 LONGUEUR : 200 M							REEL MACHINE : SUPER MINI DIAMETER : \varnothing 70 LENGTH : 200 M					
ENROULEUR REEL MACHINE		CANON KOMET K 163 GUN KOMET K 163										
pression	débit	p. canon	buse	portée	esp.	surface	DOSE EN mm			DOSE IN mm		
pressure	flow	p. gun	nozzle	distance	spacing	area	VITESSE EN m/h			WINDING SPEED IN m/h		
bar	m3/h	bar	mm	m	m	has	10	15	20	25	30	40
4.5	6.9	4	8	24	36	0.8	19	13	10	8		
5.5	7.8	5	8	25.5	36	0.8	22	14	11	9	7	
4.6	9.6	4	10	26.5	42	0.9	23	15	11	9	8	6
5.7	10.7	5	10	28.5	42	0.9	25	17	13	10	8	6
4.9	12.8	4	12	28.5	42	0.9	30	20	15	12	10	8
6.0	14.4	5	12	30.5	48	1.1	30	20	15	12	10	8
5.2	16.7	4	14	30	48	1.1	35	23	17	14	12	9
6.4	18.6	5	14	32	48	1.1	39	26	19	16	13	10
5.7	21	4	16	31.5	48	1.1	44	29	22	18	15	11
7.0	23.5	5	16	33.5	48	1.1	49	33	24	20	16	12
8.2	25.8	6	16	34.5	54	1.2	48	32	24	19	16	12
TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR							20.0	13.3	10.0	8.0	6.7	5.0

plan:A50137

23/3/04