



irrifrance

MICRO



MICRO 44
MICRO 50
PNEURIDE
OU TURBINE

Ø 44 - 120 m
Ø 50 - 110 m

Performances hydrauliques

Ø 50 / 110 m	Pression entrée (bar)	Débit m ³ /h	Pression canon bar	Buse mm	Portée m	Espacement m	Surface arrosée has
	4,9 / 5,3	4	4	7,14*	19,4	30	0,4
	4,0 / 4,5	6	3	8	22	30	0,4
	6,3 / 6,8	7,8	5	8	25,5	36	0,5
	4,4 / 4,8	8,3	3	10	24	36	0,5
	6,8 / 7,3	10,7	5	10	28,5	42	0,6
	4,9 / 5,3	11,1	3	12	26	36	0,5
	6,2 / 6,7	12,8	4	12	28,5	42	0,6

Ø 44 / 120 m	Pression entrée (bar)	Débit m ³ /h	Pression canon bar	Buse mm	Portée m	Espacement m	Surface arrosée has
	5,1 / 5,5	4	4	7,14*	19,4	30	0,4
	4,0 / 5,0	6	3	8	22	30	0,4
	7,0 / 7,5	7,8	5	8	25,5	36	0,5
	5,2 / 5,7	8,3	3	10	24	36	0,5
	8,1 / 8,6	10,7	5	10	28,5	42	0,6
	6,3 / 6,8	11,1	3	12	26	36	0,5

MICRO

pneuride ou turbine



Turbine faible débit flasquée sur boîte à vitesse



Micro 44 motorisation pneuride



Réglage vitesse d'avancement par by-pass



Micro 50 version carter tôle



Traîneau bas stade



Traîneau haut maraîcher

Motorisation :

- Version turbine à haut rendement : faible perte de charge permettant un fonctionnement à partir de 4 m³/h. Large plage d'avancement. Fonctionnement silencieux sans rejet d'eau.
- Version pneuride : pas de perte de charges pour la motorisation, fonctionnement à faible pression.

Deux traîneaux disponibles

- (galvanisés à chaud) :
- Traîneau bas pour utilisation arrosage espaces verts
 - Traîneau haut pour utilisation irrigation maraîchage et horticulture



Systèmes d'irrigation 34230 Paulhan - France

E-mail : irrifrance@irrifrance.com - Web : www.irrifrance.com

Tél.: 04 67 25 79 79 - Fax : 04 67 25 10 35 - Tél. inter.: + 33 4 67 40 79 20 - Fax inter.: + 33 4 67 40 79 21