



irrifrance

OPTIMA

1026-1031-1036

simple essieu



1026

Ø 90 - 500 m
 Ø 100 - 400 m
 Ø 100 - 450 m
 Ø 110 - 370 m

1031

Ø 100 - 500 m
 Ø 110 - 400 m
 Ø 120 - 380 m
 Ø 125 - 350 m

1036

Ø 100 - 550 m
 Ø 110 - 500 m
 Ø 110 - 530 m
 Ø 120 - 400 m
 Ø 125 - 385 m

Performances hydrauliques

Modèle	Ø PE	PE Long.(m)	PE Ep.(cm)	Débit (m³/h)	Pression entrée (Bars)	Largeur bande arrosée en m	Surface moyenne en ha
Optima 1026	Ø 90	500	8,2	25 - 40	6 - 10	66 - 72	3,5
	Ø 100	400	7,4	30 - 60	6 - 10	72 - 84	3,7
	Ø 100	450	9,1	30 - 55	6 - 10	66 - 78	3,5
	Ø 110	370	8,2	30 - 75	6 - 10	72 - 90	3,5
Optima 1031	Ø 100	500	9,1	30 - 50	6 - 10	72 - 78	4,2
	Ø 110	400	8,2	30 - 80	6 - 10	72 - 90	3,7
	Ø 120	380	8,9	30 - 90	6 - 10	72 - 90	3,8
	Ø 125	350	11,4	30 - 92	6 - 10	72 - 90	3,6
Optima 1036	Ø 100	550	11	35 - 48	7 - 10	72 - 78	4,4
	Ø 110	500	10	35 - 64	5,5 - 10	72 - 84	4,4
	Ø 110	530	12,3	35 - 61	5,5 - 10	72 - 84	4,6
	Ø 120	400	8,9	40 - 90	5,5 - 10	72 - 84	3,7
	Ø 125	385	11,4	40 - 92	5,5 - 10	72 - 96	3,6

Dimensions

Modèle	Hauteur (m)	Largeur (m)	Long sans traîneau (m)	Long avec traîneau (m)	Hauteur sous châssis (m)	Pneus	Poids vide d'eau	Poids en eau
1026	3,47	2,43	5,67	8,00	0,33	11,5 x 0,8 x 15,3	3850	6300
1031	3,53	2,43	5,67	8,00	0,33	11,5 x 0,8 x 15,3	4500	7200
1036	3,70	2,53	5,70	7,50	0,36	11,5 x 0,8 x 15,3	5000	8100

OPTIMA 1026-1031-1036

simple essieu



Ensemble vannes d'alimentation



Capteur arrêt et verrouillage cadre



Panier porte outils



Montage roues 400 x 60 (option)



Rotation tourelle hydraulique



Relevage hydraulique couplé avec relevage des bêches (type Premium)



Relevage hydraulique série 2000 à commande indépendante

Motorisations :

- Turbine Irricontrol ou turbine Irridoseur

Equipements standard :

- Rotation tourelle hydraulique
- Bêches d'ancrage hydrauliques
- Double alimentation
- Enrouleur à voie réglable de 1800 à 2100 en monte standard
- Prise de force tracteur

- Traineau galvanisé anticannardage

- Relevage automatique traineau
- Panier porte outil

Options :

- Relevage hydraulique avec traineau série 2000
- Kit de déroulement AQ
- Chassis galvanisé
- Relevage traineau type "Premium"

irrifrance

Systèmes d'irrigation 34230 Paulhan - France

E-mail : irrifrance@irrifrance.com - Web : www.irrifrance.com

Tél.: 04 67 25 79 79 - Fax : 04 67 25 10 35 - Tél. inter.: + 33 4 67 40 79 20 - Fax inter.: + 33 4 67 40 79 21