

OPTIMA 1015 - 1020

PACK ESSENTIEL

Une configuration au meilleur qualité prix/ performance pour ce modèle référence du marché avec un parc installé de plus de 10 000 machines en France et en Europe.

Configuration standard :

- Motorisation Turbine IRRICONTROL
- En standard version peinte
- Simple essieu en roues 10 x 0,75 x 15,3 10 plys avec voie réglable de 1800 à 2100
- Base traîneau Optima
- Bêches et rotation hydrauliques (distributeur 2 voies)
- Béquille Manuelle
- Relevage automatique du traîneau en fin de position
- Canon secteur KOMET 101 ULTRA 24° pour 75 à 90 (pochette buses 16, 18, 20, 22)
- Canon secteur KOMET 101 ULTRA 24° pour 100 à 110 (pochette buses 22, 24, 26, 28)
- Double alimentation, vous pouvez ainsi brancher aisément l'enrouleur, quelle que soit la rotation de tourelle adoptée.
- Flexible 6m avec raccord HR mâle Ø4" et raccord FLD mâle Ø4"
- Prise de force tracteur

Equipements obligatoires au choix :

- Vanne papillon motorisée: selon votre type d'adduction d'eau, vous sélectionnez soit une vanne automatique, soit une vanne de décharge, ou une vanne mixte qui supporte les deux : automatique et de décharge.
- Pour la vanne de décharge un flexible ou un coude sont proposés pour diriger le flux d'eau vers le sol lors de la décharge.
- Kit patin ou kit roues selon le dénivelé de la parcelle et le type de sol ou de culture.
- Quatre Packs au choix pour votre traîneau OPTIMA : Pack Central Jambes basses, Central Jambes hautes, Déporté Jambes hautes ou Pack Traîneau Optima enjambeur central et déporté Jambes hautes.



Modèle 1020 PACK ESSENTIEL

Equipements complémentaires traîneau OPTIMA

- Un S de recentrage canon pour le traîneau déporté
- kit traceur traîneau OPTIMA central et déporté, une option qui trace un sillon de guidage, très utile sur terrain lourd ou en pente.
- Kit rehausse traîneau de 0,24 m qui peut s'ajouter sur les Packs Jambes hautes, il est alors recommandé de lester le traîneau avec le supplément de 2 masses fonte.

Possibilité d'équipement de l'enrouleur en roues 31/15,5X 15 avec voie réglable de 2000 à 2100.

Ce pack peut être doté d'un kit de répartition OPTIMA pour une bonne irrigation dans la périphérie de l'enrouleur.

1015

Ø	75 - 400 m
Ø	82 - 350 m
Ø	82 - 370 m
Ø	90 - 340 m
Ø	90 - 350 m
Ø	100 - 260 m

1020

Ø	82 - 420 m
Ø	90 - 400 m
Ø	90 - 450 m
Ø	100 - 330 m
Ø	100 - 370 m
Ø	100 - 410 m
Ø	110 - 340 m

Performances hydrauliques

Modèle	Ø PE	PE Long. (m.)	PE Ép. (mm.)	RDC*	Débit (m³/h)	Pression entrée (Bars)	Largeur bande arrosée (m.)	Surface moyenne (Ha.)
Optima 1015	Ø 75	400	6,8	70%	18 - 30	5,5 - 10	54 - 60	2,6
	Ø 82	350	6	50%	18 - 40	5,5 - 10	54 - 66	2,5
	Ø 82	370	6	70%	18 - 40	5,5 - 10	54 - 66	2,5
	Ø 90	340	6,7	60%	18 - 58	5,5 - 10	54 - 78	2,6
	Ø 90	350	6,7	80%	18 - 58	5,5 - 10	54 - 78	2,7
Optima 1020	Ø 100	260	7,4	80%	18 - 70	5,5 - 10	54 - 84	2,6
	Ø 82	420	7,5	70%	23 - 37	5,5 - 10	54 - 66	2,7
	Ø 90	400	6,7	80%	23 - 50	5,5 - 11	54 - 78	2,9
	Ø 90	450	8,2	35%	25 - 45	5,5 - 11	54 - 78	3,3
	Ø 100	330	7,4	40%	23 - 70	5,5 - 10	66 - 84	3,1
	Ø 100	370	7,4	80%	23 - 60	5,5 - 10	66 - 84	3,5
	Ø 100	410	7,4	30%	23 - 60	5,5 - 10	66 - 84	3,7
	Ø 110	340	8,2	80%	23 - 75	5,5 - 10	72 - 90	3,6

Dimensions

Modèle	Haut. (m.)	Largeur (m.)	Long. sans traîneau (m.)	Long. avec traîneau (m.)	Haut. sous châssis (m.)	Pneus	Poids vide d'eau	Poids en eau
Optima 1015	2,99	2,28	5,00	6,30	0,32	10 x 0,75 x 15	2400	3900
Optima 1020	3,16	2,32	5,10	6,40	0,32	10 x 0,75 x 15	2900	4900

*RDC : recouvrement dernière couche

PACK ESSENTIEL-MEDIUM-PREMIUM



Motorisation turbine



Double alimentation



Relevage pour
PACK ESSENTIEL et MEDIUM



Relevage
pour PACK PREMIUM

PACK MEDIUM

Un pack tout hydraulique, doté du traîneau OPTIMA anti-canardage.

Configuration standard:

- Motorisation Turbine IRRIDOSEUR
- En standard version peinte
- Ensemble hydraulique complet : cric avant, rotation tourelle et bèches d'ancrage
- Roues 31/15,5 X 15 avec voie réglable de 2000 à 2100
- Canon secteur KOMET 101 ULTRA 24° pour 75 à 90 (pochette buses 16, 18, 20, 22)
- Canon secteur KOMET 101 ULTRA 24° pour 100 à 110 (pochette buses 22, 24, 26, 28)
- Base Traîneau Optima
- Relevage automatique du traîneau en fin de position.
- Double alimentation, vous pouvez ainsi brancher aisément l'enrouleur quelle que soit la rotation de tourelle adoptée.
- Flexible 6m avec raccord HR mâle Ø4" et raccord FLD mâle Ø4"
- Prise de force tracteur

Equipements obligatoires au choix :

- Vanne papillon motorisée: selon votre type d'adduction d'eau : réseau ou pompage individuel, vous sélectionnez soit une vanne automatique, une vanne de décharge, ou une vanne mixte qui supporte les deux : automatique et de décharge.

- Pour la vanne de décharge un flexible ou un coude sont proposés pour diriger le flux d'eau vers le sol lors de la décharge.
- Kit patin ou kit roues selon le dénivelé de la parcelle et le type de sol.
- Quatre Packs au choix pour votre traîneau OPTIMA : Pack Central Jambes basses, Central Jambes hautes, Déporté Jambes hautes ou Pack Traîneau Optima enjambeur central et déporté Jambes hautes.

Equipements complémentaires traîneau OPTIMA

- Un S de recentrage canon pour le traîneau déporté
- kit traceur traîneau OPTIMA central et déporté, une option qui trace un sillon de guidage, très utile sur terrain lourd ou en pente.
- Kit rehausse traîneau de 0,24 m qui peut s'ajouter sur les Packs Jambes hautes, il est alors recommandé de lester le traîneau avec le supplément de 2 masses fonte.

*L'ensemble des options IRRIDOSEUR sont à votre disposition pour les deux packs MEDIUM et PREMIUM, retrouvez la description complète en page 8.
L'option montants et châssis galvanisés est disponible pour les trois packs.*

PACK PREMIUM

Un pack tout hydraulique, doté du relevage PREMIUM et du traîneau 2008.

Configuration standard:

- Motorisation Turbine IRRIDOSEUR
- En standard version peinte
- Ensemble hydraulique complet : cric avant, rotation tourelle et bèches d'ancrage
- Roues 31/15,5 X 15 avec voie réglable de 2000 à 2100
- Canon secteur KOMET 101 ULTRA 24° pour 75 à 90 (pochette buses 16, 18, 20, 22)
- Canon secteur KOMET 101 ULTRA 24° pour 100 à 110 (pochette buses 22, 24, 26, 28)
- Base traîneau 2008 incluant roue avant, kit patin non compatible
- Relevage PREMIUM et relevage hydraulique indépendant
- Double alimentation, vous pouvez ainsi brancher aisément l'enrouleur, quelle que soit la rotation de tourelle adoptée.
- Flexible 6m avec raccord HR mâle Ø4" et raccord FLD mâle Ø4"
- Prise de force tracteur

Equipements obligatoires au choix :

- Vanne papillon motorisée: selon votre type d'adduction d'eau : réseau ou pompage individuel, vous sélectionnez soit une vanne automatique, une vanne de décharge, ou une vanne mixte qui supporte les deux : automatique et de décharge.
- Pour la vanne de décharge un flexible ou un coude sont proposés pour diriger le flux d'eau vers le sol lors de la décharge.
- Deux Packs Traîneau 2008 compatibles : le Pack central Jambes hautes ou le Pack déporté Jambes hautes.

Equipements complémentaires traîneau 2008

- Kit traceur traîneau série 2008, une option qui trace un sillon de guidage, très utile sur terrain lourd ou en pente.
- S de recentrage canon traîneau déporté
- Kit rehausse traîneau de 0,24 m qui peut s'ajouter sur les Packs Jambes hautes, il est alors recommandé de lester le traîneau avec le supplément de 2 masses fonte.